

ГАЗОПЛАМЕННАЯ АППАРАТУРА

КАТАЛОГ

ОБОРУДОВАНИЯ



СДЕЛАНО В РОССИИ

RUSSIAN FEDERATION № 0087579

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СМ СК» № РОСС RU.32293.04ВЦАО**
в одном реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32293.04ВЦАО.ОСВ1.00294

 Срок действия с 11.12.2020г. по 10.12.2023г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32293.04ВЦАО.ОСВ1

Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Качества"
Адрес: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Минусинская 26.
Телефон: 8-906-239-60-88, эл. почта: ksq@mail.ru

ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью
"Сталь"
ИНН 3663066805 ОГРН 1073667031470

Юридический адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Краснодонская, д.31

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система менеджмента применительно к осуществлению работ по металлообработке, а также производству газосварочной и газосхватывательной аппаратуры.

Выдан на основании реестра № РОСС RU.32293.04ВЦАО

Руководитель

ЕАЭС **ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сталь». Место нахождения: 394026, Воронежская область, город Воронеж, улица Краснодонская, дом 31, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1073667031470, телефон: (473) 279-96-82, адрес электронной почты: info@stvol.ru в лице генерального директора Лычагина Евгения Николаевича

заявляет, что Оборудование для газосварочной обработки металлов: резак ручные газовый, торговый марки «НОРД-С», модели: НОРД-С-Р-01П, НОРД-С-Р-01А, НОРД-С-Р-01П, НОРД-С-Р-02П, НОРД-С-Р-03П, НОРД-С-Р-04П, НОРД-С-Р-05П, НОРД-С-Р-01П, НОРД-С-Р-01П, НОРД-С-Р-01П, НОРД-С-Р-01П, НОРД-С-Р-03П, НОРД-С-Р-03П

Произведена изготовлена в соответствии с ТУ 2645-001-09811470-2008

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сталь»
Место нахождения: 394026, Воронежская область, город Воронеж, улица Краснодонская, дом 31, Российская Федерация.
Кол ТИ ВЭД ЕАЭС 8468 20 000 0, серийный выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машины и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 344/3-28.07/17 от 28.07.2017 года. Испытательный центр «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» аттестат аккредитации № RA.RU.2110H01. Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация: разделы 1 - 9 ГОСТ 12.2.008-75 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газосварочной обработки металлов и термического наплавки покрытий. Требования безопасности. Оборудование. Обозначения, срок службы согласно листу идентификационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.07.2022 включительно

 Лычагин Евгений Николаевич
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.А.116.В.8200P

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.07.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 732517



Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
«Сталь», 394019, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31 (RU)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 456867

НОРД-С

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью
«Сталь», 394026, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31 (RU)

Заявка № 2011713107
Приоритет товарного знака 27 апреля 2011 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков

Воронежский механический завод **«Сталь»** ведет свою деятельность с 2007 года. Первое изделие, которое было нами представлено на рынке газосварочного оборудования - это резак повышенной надежности **«НОРД-С»**. Резак инновационным подходом в технико-эксплуатационных параметрах, выполненный в современном удобном дизайне. Смешение рабочих газов в головной части резака производится с помощью специальной камеры, выполняющей функцию защитного конструкторского элемента, что гарантирует защиту от «обратного удара».

Со временем линейка резаков **«НОРД-С»** расширилась. В ассортименте появились резаки не только различной модификации по типу рабочего газа пропан/ацетилен и длине инструмента от 455 до 1000 мм, но и модели с рычажной системой подачи режущего кислорода. Также были выпущены горелки сварочные **«НОРД-С»** повышенной надежности и редукторы баллонные одноступенчатые с поверенными манометрами.

На сегодняшний день завод **«Сталь»** занимает лидирующие позиции в производстве профессионального Российского газосварочного оборудования. Накопленный опыт знаний, разработок и технологий позволил внедрить в серийное производство оборудование новой линейки под торговой маркой **«Сталь»** - резаки инжекторные типа Р1 и Р3, а также горелки сварочные малой и средней мощности.

В 2020 году завод **«Сталь»** приступил к реализации масштабного проекта по серийному выпуску продукции для металлургических предприятий.

Преимущества сотрудничества с заводом **«Сталь»**


- постоянное наличие на складе оборудования и комплектующих
- стабильные цены от производителя
- профессиональные консультации от инженерно-технического состава завода
- возможность приобрести оборудование у официальных представителей по всей России
- гарантийный срок 12 месяцев

Мы несем ответственность перед потребителем за нашу продукцию!

Резаки трёхтрубные повышенной надёжности марки «НОРД-С»®

Модели с вентильной системой подачи кислорода

- внутрисопловое смешение газов
- повышенная взрывобезопасность
- экономичный расход газа
- ремонтпригодность
- умеренная ширина реза



| Модели с вентильной системой подачи кислорода | Длина резака, не более мм | Внутренние мундштуки в комплекте | Наружные мундштуки в комплекте (гильза) |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| НОРД-С-01П | 535 | 2П | П |
| НОРД-С-01А | 535 | 2А | А |
| НОРД-С-01АП | 535 | 2П, 2А | П, А |
| НОРД-С-02П | 455 | 2П | П |
| НОРД-С-02А | 455 | 2А | А |
| НОРД-С-02АП | 455 | 2П, 2А | П, А |

В стандартную комплектацию резака «НОРД-С»® входит комплект подсоединения: два ниппеля и две гайки.

4




СДЕЛАНО В РОССИИ

Резаки трёхтрубные повышенной надёжности марки «НОРД-С»®

Модели с вентильной системой подачи кислорода

- моноблочная рукоятка
- возможность выбора угла наклона головки резака: 90°, 110° и 180°.



| Модели с вентильной системой подачи кислорода | Длина резака, не более мм | Внутренние мундштуки в комплекте | Наружные мундштуки в комплекте (гильза) |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| НОРД-С-03П | 800 | 2П | П |
| НОРД-С-03А | 800 | 2А | А |
| НОРД-С-03АП | 800 | 2П, 2А | П, А |
| НОРД-С-04П | 1000 | 2П, | П |
| НОРД-С-04А | 1000 | 2А | А |
| НОРД-С-04АП | 1000 | 2П, 2А | П, А |

В стандартную комплектацию резака «НОРД-С»® входит комплект подсоединения: два ниппеля и две гайки.



Резаки трёхтрубные повышенной надёжности марки «НОРД-С»®

Модели с рычажной системой подачи кислорода

- плавная регулировка пламени
- экономичный расход кислорода



| Модели | Длина резака, не более мм | Внутренние мундштуки | Наружные мундштуки в комплекте (гильза) |
|---------------|---------------------------|----------------------|---|
| НОРД-С-Р-01П | 535 | 2П | П |
| НОРД-С-Р-01А | 535 | 2А | А |
| НОРД-С-Р-01АП | 535 | 2П, 2А | П, А |
| НОРД-С-Р-02П | 455 | 2П | П |
| НОРД-С-Р-03П | 800 | 2П | П |
| НОРД-С-Р-04П | 1000 | 2П | П |

По согласованию с заказчиком возможна комплектация укороченных (455 мм), удлинённых (800мм) и длинных (1000 мм) моделей внутренними и наружными мундштуками для работы с ацетиленом.

6



СДЕЛАНО В РОССИИ


Горелки сварочные марки «НОРД-С»®

- моноблочная рукоятка
- в конструкции отсутствуют резиновые уплотнители



| Модели | Длина горелки, не более мм | Наконечник в комплекте |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Горелка пропан | 400 | 1П, 2П, 3П |
| Горелка ацетилен | 400 | 1А, 2А, 3А |
| Горелка универсал | 400 | 1П, 2П, 3П, 1А, 2А, 3А |





Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ»

- рукоятка удобной формы из высокопрочного материала
- экономичный расход кислорода
- внутренний мундштук с кольцевым отверстием защищает от засоров



| Модели | Длина резака, не более мм | Внутренние мундштуки в комплекте | Наружные мундштуки в комплекте |
|--------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Р1П | 480 | 1П, 2П | 1П |
| Р1А | 480 | 1А, 2А | 1А |
| Р1АП | 480 | 1П, 2П, 1А, 2А | 1П, 1А |



Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ»

- смесительная камера собственной разработки гарантирует безопасную эксплуатацию резаков



| Модели | Длина резака, не более мм | Внутренние мундштуки в комплекте | Наружные мундштуки в комплекте |
|--------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| РЗП | 500 | 3П, 4П | 2П |
| РЗА | 500 | 3А, 4А | 2А |
| РЗАП | 500 | 3П, 4П, 3А, 4А | 2П, 2А |

Соответствуют ГОСТ 5191-79

! В соответствии с нормативами охраны труда следует устанавливать предохранительные устройства.



СДЕЛАНО В РОССИИ



Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ»

Модели для разделки втормета и работ в труднодоступных местах

- увеличенная длина инструмента



резак удлиненный 750 мм



резак длинный 1000 мм

Соответствуют ГОСТ 5191-79



Горелки сварочные «СТАЛЬ»

Горелки сварочные малой и средней мощности инжекторного типа.
Предназначены для сварки, пайки и нагрева металлов.



| Модели | Наконечники в комплекте |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Горелка пропановая Г2 | 2П, 3П |
| Горелка ацетиленовая Г2 | 2А, 3А |
| Горелка универсальная Г2 | 2П, 3П, 2А, 3А |
| Горелка пропановая Г3 | 3П, 4П |
| Горелка ацетиленовая Г3 | 3А, 4А |
| Горелка универсальная Г3 | 3П, 4П, 3А, 4А |
| Горелка ацетиленовая Г2 мини | 2А, 3А, цельнотянутые наконечники |

Соответствуют ГОСТ 1077-79



Редукторы баллонные одноступенчатые марки «НОРД-С»®

- латунный корпус • в комплекте универсальный ниппель
- манометры поверены



 манометры
поверены

| Модели | Макс. пропускная способность, м³/ч | Давление газа на входе, МПа | Габариты, мм |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| кислородный БКО-50-3 | 50 | 25 | 150x120x100 |
| пропановый БПО-5-3 | 5 | 2,5 | 160x130x100 |
| ацетиленовый БАО-5-3 | 5 | 2,5 | 210x130x100 |
| углекислотный УР-6-6 | 6 | 10 | 160x130x100 |



Резак машинный для резки труб «НОРД-С» АТМ 03

Предназначен для качественной резки на трубопроводах с ручным и механизированным приводом (машина Комета), а также для термического снятия фаски.

Также по согласованию с заказчиком возможна дополнительная комплектация резака державкой (лимбом).

Совместим для работы с комплектующими для ручных резаков «НОРД-С»



ГППР-1-01 «НОРД-С»



Горелка инжекторного типа смешения газов предназначена для процесса предварительного подогрева концов рельсов до температуры 600-1000° С, в том числе перед процессом алюминотермитной сварки.

Рабочий газ: пропан



Комплектующие к резакам марки «НОРД-С»®

Вентильная группа
режущего кислорода



Вентильная группа
газа в сборе



Гильза наружная
пропан



Гильза наружная
ацетилен



Смеситель внутренний
пропан/ацетилен



Гайка прижимная



Комплектующие к резакам марки «НОРД-С»®

Мундштук внутренний
пропан (латунь)



| Нрме | Толщина разрезаемого металла, мм |
|------|----------------------------------|
| 1П | 3-50 |
| 2П | 50-100 |
| 3П | 100-150 |
| 4П | 150-250 |
| 5П | 250-300 |

Мундштук внутренний
ацетилен (медь)



| Номер | Толщина разрезаемого металла, мм |
|-------|----------------------------------|
| 1А | 3-50 |
| 2А | 50-100 |
| 3А | 100-200 |
| 4А | 200-300 |



Ниппели и гайки для резачков, горелок и редукторов

Ниппель D=9 мм (латунь)



Ниппель D=9 мм (алюминий)



Ниппель D=6/9 мм (латунь)




Гайка M16 (правая резьба)



Гайка M16 (левая резьба)





Комплектующие к резакам и горелкам

Наконечник в сборе к горелке



| Наконечник | Толщина свариваемого металла, мм |
|------------|----------------------------------|
| 1П / 1А | 0,5 - 1,0 |
| 2П / 2А | 1,0 - 2,0 |
| 3П / 3А | 2,0 - 4,0 |
| 4П / 4А | 4,0 - 7,0 |

Внутренний мундштук



| | Резак Р1 (до 100 мм) | Резак Р3 (до 300 мм) |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Внутренние мундштуки (латунь) | 1П | 3П |
| | 2П | 4П |
| | 1А | 3А |
| Наружные мундштуки (медь) | 2А | 4А |
| | 1П | 2П |
| | 1А | 2А |

Наружный мундштук



Вентильная группа газа



Вентильная группа режущего кислорода



Комплектующие к редукторам марки «НОРД-С»®

Заправочное устройство «**Сталь**»



Предназначено для заправки кислородом баллонов объемом 5, 10 и 40 литров вне стационарных заправочных станций. Возможно исполнение с гайками G3/4 или Sp 21,8

Соответствует ГОСТ 15-150

Гайка накидная G3/4 для кислородного редуктора



Гайка накидная Sp 21,8 для пропанового редуктора



Манометры газовые МП2-Уф

- межповерочный интервал 2 года
- стальной корпус
- диаметр 50 мм



| Модели | Диапазон измерения, МПа |
|---------------|-------------------------|
| пропановый | 0 - 0,6 |
| кислородный | 0 - 2,5 |
| кислородный | 0 - 25 |
| ацетиленовый | 0 - 0,4 |
| ацетиленовый | 0 - 4 |
| углекислотный | 0 - 1 |
| углекислотный | 0 - 16 |





Автогенное оборудование для металлургической промышленности

Помимо серийного производства газосварочной техники завод «**Сталь**» занимается выпуском оборудования для металлургической отрасли. Осуществляем полный цикл работ от проектирования до внедрения на предприятии заказчика.

Основным технологическим элементом предприятий по производству сталей являются машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). В состав МНЛЗ входит машина газовой резки (МГР), которая осуществляет рез горячего металла в потоке непрерывного цикла в установленных размерах, необходимых для последующей обработки заготовки.

Резаки позволяют проводить резку слябов и блюмов с применением кислорода под давлением от 8 кгс/см^2 до 20 кгс/см^2 и температуре металла от 20°C до 1100°C .

Завод «**Сталь**» предлагает к поставке оборудования не только машинного типа, но и различные вспомогательные инструменты для металлургических производств.

Предлагаемое ООО «**Сталь**» оборудование – это новейшие разработки последних лет, учитывающие особенности его эксплуатации и требования потребителей к технологическим и экономическим показателям.



Резак для МГР МНЛЗ «НОРД-С»®



Резак предназначен для установки на машины газовой резки (МГР) в машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
Резаки АТМ 35 изготавливаются в различных модификациях: длиной от 450 мм до 1500 мм.
Индивидуальный подбор диаметра центрального канала мундштука в зависимости от толщины разрезаемого металла и рабочего давления.


| Модели | Диаметр корпуса | Примечание |
|---------|-----------------|--------------------------|
| АТМ 12 | 60 мм | водоохлаждаемый мундштук |
| АТМ 35 | 50 мм | сухой мундштук |
| АТМ 120 | 60 мм | водоохлаждаемый мундштук |

Запатентованная конструкция мундштука. Позволяет производить резку сталей без предварительного подогрева кромок, защищает резак от перегрева



Резаки ручные для аварийной резки скрапа и блюмов

Резак «НОРД-С» АТМ 15



Резак для аварийной резки горячих сталей «НОРД-С» АТМ128



Обратный клапан «НОРД-С» АТМ 114



При работе с резаками АТМ15 и АТМ128 рекомендуем устанавливать предохранительное устройство для предотвращения обратного потока газа и пламени

Резак повышенной мощности «Сталь»

Ручной резак повышенной мощности РПМ «Сталь» для кислородной резки углеродистых низколегированных сталей толщиной до 500 мм.

Резак инжекторного типа с рычажным механизмом для плавного открытия и регулировки расхода режущего кислорода. На стволе резака расположена регулируемая алюминиевая накладка, которая выполняет функцию дополнительной рукоятки.

В комплект входят два сменных наружных мундштука №300П и №400П.



Резак для огневой зачистки «НОРД-С»®



Предназначен для огневой зачистки и удаления поверхностных дефектов. Позволяет снимать кислородной струёй наружный слой для выявления поверхностных дефектов, а также вырезать поверхностные пороки стальных заготовок.

| Модели | Ширина захвата для обработки |
|--------|------------------------------|
| АТМ73 | 150 мм |
| АТМ74 | 200 мм |

Горелка для нагрева, плавления и рафинирования металла RCB «НОРД-С»® АТМ 314




Горелка устанавливается в боковой стенке печи в специальной медной панели. Предназначена для предварительного нагрева металлолома (скрапа) до 600°С, что создает реактивный участок между сталью и металлоломом. Последующая подача рафинирующей струи кислорода проникает сквозь слой шлака и поступает в сталь.



Газовые рампы



Схема условного обозначения рамп



По требованию заказчика изготовление криогенного оборудования возможно с расположением секций для баллонов в один или два ряда. Для стационарной рампы одно или два плеча.

Баллоны в комплект поставляемых заводом «Сталь» рамп не входят.



Стенд для испытания газопламенной аппаратуры «НОРД-С» АТМ 98



Предназначен для испытания газовых резаков, горелок газосварочных и газоздушных, редукторов баллонных и сетевых, а также рукавов резиноканевых.

В стандартный комплект поставки стенда входят:

- Стенд для испытания
- Клапаны защитные (кислород, пропан и ацетилен)
- Змеевик для подключения к баллону с азотом
- Редуктор РК-70 (или РВ-90)

По согласованию с заказчиком возможна поставка в комплекте с водяной ванной.



Содержание

| | |
|--|----|
| Резаки трёхтрубные повышенной надёжности марки «НОРД-С»® | 4 |
| Горелки сварочные марки «НОРД-С»® | 7 |
| Резаки инжекторные марки «СТАЛЬ» | 8 |
| Горелки сварочные марки «Сталь» | 11 |
| Редукторы баллонные одноступенчатые марки «НОРД-С»® | 12 |
| Специализированное оборудование марки «НОРД-С»® | 13 |
| Комплектующие к резакам марки «НОРД-С»® | 14 |
| Комплектующие к резакам и горелкам | 17 |
| Комплектующие к редукторам марки «НОРД-С»® | 18 |
| Манометры газовые | 19 |
| Автогенное оборудование для металлургической отрасли | 20 |
| Резак для МГР МНЛЗ «НОРД-С»® | 21 |
| Резаки ручные для аварийной резки скрапа и блюмов | 22 |
| Резак повышенной мощности «Сталь» | 23 |
| Резак для огневой зачистки «НОРД-С»® | 24 |
| Газовые рампы | 25 |
| Стенд для испытания газопламенной аппаратуры «НОРД-С» АТМ 98 | 26 |



СДЕЛАНО В РОССИИ



© 2022 ООО "СТАЛЬ"
РОССИЯ, 394019, г. Воронеж,
ул. Краснодонская, дом 31
тел. (473) 202-73-25

www.nord-s.com